

**TERRA LIME** ist ein gebrauchsfertig eingestellter Glätteputz auf der Basis von Kalk- und Marmormehlen für Innen und Außen. Die besondere Komposition der Minerale, im Zusammenspiel mit der geschickten Hand, bewirkt den zurückhaltenden Charakter und den schmeichelnd-matten Aspekt des Kalksteines.

## Anwendungsgebiete

Mit **TERRA LIME** werden individuelle Wandgestaltungen im Innen- und Außenbereich realisiert. Er kann auf alle üblichen mineralischen Untergründe (alle Putze, Beton, Mauerwerk), Gipskarton, Hartfaserplatten und Fertigbauteile aufgetragen werden.

## Verarbeitungshinweise

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss fettfrei, fest, sauber und tragfähig sein und der VOB/C DIN 18 3 63 entsprechen. Wir empfehlen die zu bearbeitende Fläche vollständig mit einem Wandglätter auf Q4 vor zu spachteln. Der Untergrund sollte unbedingt mit Tiefgrund gleichmäßig saugend eingestellt werden. Das minimiert eine mögliche unerwünschte Reaktion mit Bestandteilen des Untergrundes. Der so vorbehandelte Untergrund wird zur optimalen Anhaftung von **TERRA LIME** mit Haftgrund, mit dem Pinsel oder der Rolle, beschichtet.

Das gebrauchsfertige Produkt ist thixotrop: vorsichtig umrühren, bis es sich verarbeiten lässt. Das eventuelle Vorhandensein einer flüssigen Schicht an der Oberfläche beeinträchtigt die Qualität von **TERRA LIME** nicht. In diesem Fall die Flüssigkeit abgießen und aufbewahren, erneut umrühren und bei Bedarf einen Teil der Flüssigkeit wieder zugeben.

### Applikation

Mit der Glättkelle eine dünne Schicht **TERRA LIME** auf Kornstärke aufziehen und trocknen lassen. Eine weitere Schicht auftragen und diese mit der Kelle scharf

abziehen, um Glätte und Glanz zu erreichen. Vor dem Auftragen der jeweils nachfolgenden Schichten immer mit etwas Wasser vornässen und kurz ablüften lassen. Immer zwischen den Schichten eine Trocknungszeit von ca. 24 Stunden einhalten. Die Fläche kann anschließend geschliffen werden, was die feinkörnige Struktur von **TERRA LIME** betont.

Nicht unter +8°C und nicht über +35°C Luft- oder Untergrundtemperatur verarbeiten. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten!

## Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes. Richtwert: 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup>.

## Trocknungszeit

Ca. 24 Std. Trocknungszeit einhalten. Bei kühlen Temperaturen entsprechend länger.

## Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

## Technische Daten

Zusammensetzung:	Kalk, Marmormehl, Löschkalk
Farbe:	transparent
Spez. Gewicht:	1,015 g/ml
VOC wert:	< 30 gr/ltr.
Gebindegröße:	5 kg / 20 kg
pH-Wert:	13

## Lagerung

Kühl und frostfrei lagern, innerhalb von 12 Monaten verwenden

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste nach Abfall-Schlüsselnr. 08 01 05 entsorgen. Nicht eingetrocknete Materialreste mit der Schlüsselnr. 08 01 03 entsorgen.

## Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kontakt mit den Augen durch Trage einer geeigneten Schutzbrille vermeiden. Kommt das Produkt doch einmal mit den Augen in Berührung, sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Reizungen einen Arzt aufsuchen.

Da es sich bei **TERRA LIME** um einen reinen Kalkputz handelt,  
ist er hoch alkalisch (PH 11,5 bis 13,5).  
**Daher nur kalkechte Farbpigmente verwenden!**